

## FICHE TECHNIQUE DE QUALITE

# ALFACARO

Grès cérame émaillé ( Groupe BI a – Norme NF EN 14411 – Annexe G )

Série : **SERENITY Grip**

Classement Glissance :

Coloris : **Gris. Chocolat. Beige.**

**R11 A+B**

Format : **30 x 60 // 9,5 mm**

| Caractéristiques techniques  | Norme ou Référentiel  | Spécifications de la norme   | Spécifications U.P.E.C                         | Spécifications du fabricant |
|--|---|--|--|-----------------------------|
| <b>Dimensions</b><br>longueur/ largeur<br>épaisseur<br>rectitude des arêtes<br>angularité<br>courbure centrale<br>courbure latérale<br>voile | <b>NF EN ISO 10545-2</b>  | ± 0,6%<br>± 5,0%<br>± 0,5%<br>± 0,6%<br>± 0,5%<br>± 0,5%<br>± 0,5% |  | Conformité à la norme       |
| <b>Poids d'eau absorbée</b>  | <b>NF EN ISO 10545-3</b>  | < 0,5 %  | conformité à la norme                          | Conformité à la norme       |
| <b>Résistance mécanique</b><br><b>Force de rupture</b>   | <b>EN ISO 10545-4</b>   | F ≥ 1300 N<br>R > 35 N/mm <sup>2</sup>                             |  | Conformité à la norme       |
| <b>Dilatation thermique linéique</b>   | <b>NF EN ISO 10545-8</b>  | conformité à la norme  |  | Conformité à la norme       |
| <b>Résistance au choc thermique</b>  | <b>NF EN ISO 10545-9</b>  | aucune altération  | conformité à la norme                          | Conformité à la norme       |
| <b>Comportement à l'eau</b>  | <b>Cahier CSTB 3735</b>   |  | <b>E 3</b><br>Les carreaux céramiques sont E 3 | Conformité à l'UPEC         |
| <b>Résistance au gel</b>   | <b>NF EN ISO 10545-12</b>   | aucun effet visible  | conformité à la norme                          | Conformité à la norme       |
| <b>Résistance aux acides et bases</b>  | <b>Cahier CSTB 3735</b><br><b>Annexe 8</b><br><b>NF EN ISO 10545-13</b> |  | <b>C 2</b><br>niveau B<br>aucune altération    | Conformité à l'UPEC         |
| <b>Résistance aux taches</b>   | <b>NF EN ISO 10545-14</b>   | aucune altération  | conformité à la norme                          | Conformité à la norme       |

|                                  |   |  |  |   |
|----------------------------------|---|--|--|---|
| <b>Propriétés antidérapantes</b> | <b>DIN 51097</b><br><b>DIN 51130</b><br><b>NF EN 13451-1</b><br><b>XP 0 05- 011</b> | > pieds nus<br>> avec chaussures<br>> pieds nus<br>> pieds nus<br>> pieds chaussés | Classement A+B+C<br>Classement R<br>Groupe d'évaluation<br>Classe pieds nus<br>Classe pieds chaussés | <b>A+B</b><br><b>R11</b><br>-<br><b>PN18</b><br><b>PC20</b> |
|----------------------------------|---|--|--|---|