

FICHE TECHNIQUE DE QUALITE

ALFACARO

Grès cérame décoré masse colorée (Groupe BI a – Norme NF EN 14411 – Annexe G)

Série : **TRENDY**

Classement UPEC :

Coloris : Sable. Gris. Beige. Anthracite. Taupe.

U4 P4 E3 C2 (45x45)

Format : **45 x 45 // 9 mm**
30 x 60 // 9,5 mm

U4 P3 E3 C2 (30x60)

Caractéristiques techniques	Norme ou Référentiel	Spécifications de la norme	Spécifications U.P.E.C	Spécifications du fabricant
Dimensions longueur/ largeur épaisseur rectitude des arêtes angularité courbure centrale courbure latérale voile	NF EN ISO 10545-2		± 0,3% ± 5,00% ± 1,3 mm ± 1,3 mm ± 1,5 mm ± 1,3 mm ± 1,3 mm	Conformité à l'UPEC
Poids d'eau absorbée	NF EN ISO 10545-3	< 0,5 %	conformité à la norme	Conformité à la norme
Résistance mécanique Force de rupture	EN ISO 10545-4 Cahier CSTB 3735 Annexe 4	<u>30 x 60</u> F ≥ 1300 N R > 35 N/mm ²	<u>45 x 45</u> P 4 F ≥ 2000 N <u>30 x 60</u> P 3 F ≥ 600 N	Conformité à l'UPEC en 45x45 et à la norme en 30x60
Résistance au roulage lourd	Cahier CSTB 3735 Annexe 5		P 4 Pas d'altération	Conformité à l'UPEC
Résistance à l'abrasion Test CAPON 25 tours (Beige, Sable, Anthracite, Taupe) Roulage Mazaud (Gris)	EN ISO 10545-6 Cahier CSTB 3735 Annexe 2 Cahier CSTB 3735 Annexe 10	V < 175 mm ³	U 4	Conformité à l'UPEC
Dilatation thermique linéique	NF EN ISO 10545-8	conformité à la norme		Conformité à la norme
Résistance au choc thermique	NF EN ISO 10545-9	aucune altération	conformité à la norme	Conformité à la norme
Comportement à l'eau	Cahier CSTB 3735		E 3 Les carreaux céramiques sont E 3	Conformité à l'UPEC
Résistance au gel	NF EN ISO 10545-12	aucun effet visible	conformité à la norme	Conformité à la norme
Résistance aux acides et bases	Cahier CSTB 3735 Annexe 8 NF EN ISO 10545-13		C 2 niveau B aucune altération	Conformité à l'UPEC
Résistance aux taches	NF EN ISO 10545-14	aucune altération	conformité à la norme	Conformité à l'UPEC